









WSS120S 臭氧殺菌水淨化系統

- Biolux WSS120S 是一款輕巧的水電解臭氧系統,能瞬間將普通的自來水轉化為高效能的臭氧水,提供強效且無化學殘留的消毒效果。它安裝簡便,無需更換您現有的水龍頭,隨時隨地為廚房、浴室等空間提供衛生保障,非常適合洗手、食材準備和日常清潔。
- WSS120S 配備長壽命、可更換的臭氧模組,專為持久使用而設計,確保可靠的效能,無需頻繁更換耗材——實用、經濟高效,為您的日常生活帶來便利。
- WSS120S採用BES集團的專利水電解技術,產生臭氧水過程中無副產物、零氮氧化物、零化學殘留——每次打開水龍頭,都帶給你清潔、安全。











Model: EOS7211-QS

日常生活中,可靈活應用於:



提升洗衣衛生,減少異味



消毒檯面及衛浴設備



去除海鮮腥味及砧板異味





安裝示意



規格表

臭氧水濃度	0.5 - 1.0 ppm*1
工作水質	自來水 *2
連接管徑	1/2"
工作水壓	7 kg/cm² (100psi) Max.
流量	最大 1450LPH (水壓 3 kg/cm², 使用 1/2" 管)*3
工作水溫	1 - 40° C (34-104° F)*4
電源 / 功率	AC 100 - 240V, 50/60Hz / 30W
使用週期	300,000 公升 *5
尺寸	Ф73 x W118 x H148mm
重量	473g

- *1. 臭氧最高濃度通常出現在流速 1 2 LPM 之間。當流速在 3 6 LPM 時,濃度範圍約為 0.5 1.0 ppm。 測試條件:TDS = 100 ppm,水溫 = 20° C。連續運行 3 分鐘後測量濃度。
- *2. 建議水質: TDS > 60ppm, 硬度 < 200ppm (以 CaCO₃ 碳酸鈣計)。
- *3. 流量需 ≥ 30LPH。
- *4. 建議最佳水溫: 20-25° C (68-77° F)。
- *5. 到期請依提示燈號,更換發生器即可再使用 300,000 公升臭氧水。

產品特色



創新水電解專利技術 - 安全就是這麼簡單

無副產物(氮氧化物),可直接搭配現有的 水龍頭,安裝簡易,非常適合一般家用。



強力殺菌

有效去除 99.99% 病毒、致病菌,且無化學 殘留,特別適合手部清潔、食物表面清潔。



隨開即用

即時產生臭氧水,輕鬆應用於日常清潔, 如清洗蔬果、洗手或清潔餐具。



除臭淨化,暢通排水

有效消除異味,並抑制廚房、浴室排水管 內的細菌累積。



節能環保,輕鬆維護

降低強效清潔劑和熱水的使用, 長效濾芯,省心省力。

North America

www.biosureozone.com

San Antonio, Texas

BIOSURE NORTH AMERICA, LLC.







BES集團是 Biolux 的母公司,自 1988年起專注於電解 技術,致力於透過先進的水電解製程提供高適應性的臭 氧與氫氣解決方案。我們的產品廣泛應用於健康養生、餐 飲服務、食品加工和水處理等領域,並通過政府機構和 權威實驗室的認證,確保卓越的安全性、性能與品質。

成品供應

核心部件 與模組

專業設計 與製造

系統技術 與整合

Headquarters/Asia/EMEA

BIOTEK ENVIRONMENTAL SCIENCE LTD. New Taipei City, Taiwan www.besgroups.com

United Kingdom

BIOTEK ENVIRONMENTAL SCIENCE UK LTD. Cumbernauld, Scotland www.biosureozone.com.uk

Thailand

B.E.S. GROUP (THAILAND) CO., LTD. Nonthaburi

www.besgroupthailand.com

Philippines

BES GROUP PHILIPPINES INC.

Malaysia

Oceania

Melbourne, Victoria

www.besgroups.com.au

BES NETWORK (M) SDN BHD. Petaling Jaya www.biosureozone.asia

BES GROUP (AUST) PTY LTD.

Factory ISO 9001 & 13485 Certified YANTAI UNITED OZONETEC CORPORATION Yantai, Shandong, China www.besgroup.com.cn