

專為居家洗衣打造 - 洗衣升級一步到位!





- Biolux WSS120S:小巧高效的電解臭氧系統,能有效提升洗衣衛生,減少化學品使用。
- 能在水中直接產生水溶性臭氧,將普通的自來水轉化為環保天然的抑菌除臭劑,並能顯著提升洗衣效能。
- 它不僅能在每次洗滌中去除病原體和異味,延長衣物壽命,更能深層清潔您的洗衣機, 分解管道和滾筒內部的生物膜和微生物堆積,有助於長期預防霉菌、異味和二次污染。
- 每一次洗滌,都意味著更潔淨的衣物和持久的呵護。













運作原理



臭氧發生器直接從水中生成 高濃度臭氧水。



溶解的臭氧水能有效殺滅細菌、 病毒,並去除異味。



將臭氧水輸送到洗衣機。



氧分子撐開衣物纖維,提升 清潔和烘乾效果。



規格表

臭氧水濃度	0.5 - 1.0 ppm*1
工作水質	自來水 *2
連接管徑	1/2"
工作水壓	7 kg/cm² (100psi) Max.
工作水溫	1 - 40° C (34-104° F)*3
電源 / 功率	AC 100 - 240V, 50/60Hz / 30W
使用週期	1000 次洗衣循環 *4
尺寸	Ф73 x W118 x H148mm
重量	473g

- *1. 測試標準:水壓 = 1.4 kg/cm² (20psi) / 流速 = 5.5 LPM (1.5 GPM),水質 TDS = 100ppm,水溫 = 20° C。 工作模式為間歇運行2分鐘,以測量最高臭氧水濃度。
- *2. 建議水質:TDS > 30ppm,硬度 < 180ppm (以 CaCO3 碳酸鈣計)
- *3. 建議最佳水溫: 20-25° C (68-77° F)。
- *4. 實際數據可能因型號和洗衣程序而異。

產品特色



創新水電解專利技術 - 安全就是這麼簡單

無副產物(氮氧化物),簡易安裝, 非常適合搭配室洗衣機



強力殺菌

有效去除 99.99% 病毒、致病菌, 且無化學殘留



深層潔淨

有效分解洗衣機管道和內部滾筒生物膜。



友善呵護衣物

在每次洗滌中保護並延長衣物壽命。



環保節能高效

搭配少量洗衣精和冷水即可運作







BES集團是 Biolux 的母公司,自 1988年起專注於電解 技術,致力於透過先進的水電解製程提供高適應性的臭 氧與氫氣解決方案。我們的產品廣泛應用於健康養生、餐 飲服務、食品加工和水處理等領域,並通過政府機構和 權威實驗室的認證,確保卓越的安全性、性能與品質。

成品供應

核心部件 與模組

專業設計 與製造

系統技術 與整合

Headquarters/Asia/EMEA

BIOTEK ENVIRONMENTAL SCIENCE LTD. New Taipei City, Taiwan www.besgroups.com

United Kingdom

BIOTEK ENVIRONMENTAL SCIENCE UK LTD. Cumbernauld, Scotland www.biosureozone.com.uk

Thailand

B.E.S. GROUP (THAILAND) CO., LTD. Nonthaburi

www.besgroupthailand.com

Philippines

BES GROUP PHILIPPINES INC.

North America

BIOSURE NORTH AMERICA, LLC. San Antonio, Texas www.biosureozone.com

Oceania

BES GROUP (AUST) PTY LTD. Melbourne, Victoria www.besgroups.com.au

Malaysia

BES NETWORK (M) SDN BHD. Petaling Jaya www.biosureozone.asia

Factory ISO 9001 & 13485 Certified YANTAI UNITED OZONETEC CORPORATION Yantai, Shandong, China www.besgroup.com.cn